

3204P

CONECTOR

TIE OFF Adaptador de anclaje dieléctrico, liviano, de alta resistencia, fabricado en reata de poliéster de 50 mm, 180cm (71 pulgadas), 150 cm (59 pulgadas), posee una hebilla en acero con recubrimiento en nylon que facilita graduar la longitud del TIE-OFF, con argolla tipo "D" en un extremo proporcionando compatibilidad al anclaje, sin dielectricidad al anclaje, con una resistencia de 2500 Kg, herrajes en acero con recubrimiento dieléctrico y resistencia a ruptura de 22 kN y pruebas de carga de 3600 Lb.

Familia : 3204P71 / 3204P59.

Certificación : ANSI Z359.18 - 2017
ANSI A1032 - 2012.

Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después de la compra.*



A • 3200-3201-3202-3203-3204-3205.

B • P = Poliéster
R = Cuerda
W = Cable/Guaya

C • 31in = 80cm 47in = 1,20m
35in = 90cm 59in = 1,50m
39in = 1m 71in = 1,80m

GARANTÍA

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.



Versión: 5 26-09-2016